



ЗАО «Абсолют Агро»

115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.44.

Почт. адрес: г. Москва, Научный проезд, д.10 оф. 201.

Т/ф. (495) 781-60-20, 617-04-70

E-mail: [absolutagro@pochta.ru](mailto:absolutagro@pochta.ru)

## ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ

**Рекомендации по применению:** для обогащения и балансирования рациона животных, в т.ч. птицы, кальцием и фосфором.

**Трикальцийфосфат** - добавка кормовая, содержащая в своем составе макроэлементы: фосфор и кальций. Производят из минерального сырья: апатитового концентрата и фосфорной кислоты, - путем гидротермической переработки методом спекания.

### Показатели качества:

массовая доля фосфата -	не менее 11,2%
кальция -	не менее 30%
воды -	не более 1%

Содержание вредных примесей (мышьяка, фтора и др.) не превышает максимально допустимых норм для минеральных добавок, действующих в Российской Федерации.

Трикальцийфосфат используют в качестве кормовой добавки в составе комбикормов и кормосмесей. Применение кормовой добавки способствует лучшему усвоению кормов, нормальному росту и развитию животных, повышению их продуктивности.

Трикальцийфосфат дают, смешивая с концентратами, сочными и сухими кормами, в кормушках при индивидуальном или через кормоцепа при групповом кормлении.

Дозировка зависит от содержания кальция и фосфора в кормах. Примерные нормы скармливания в расчете на голову в сутки в граммах:

	Трикальцийфосфат
Коровы дойные	80-250
Коровы сухостойные	70-125
Быки производители	70-150
Молодняк крупного рогатого скота до года	30-70
Молодняк крупного рогатого скота старше года	70-125
Свиноматки	60-120
Подсвинки	30-60
Овцематки	8-20
Молодняк овец (ярки)	7-15
Ягнята	7-10
Куры взрослые	7-10

**Вводят в рацион постепенно в течение 5 - 10 дней, начиная с небольших доз.**

Кальция фосфат кормовой хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от минус 55 ° С до плюс 55 ° С. Не допускается хранение совместно с удобрениями и ядохимикатами.

Вдыхание пыли трикальцийфосфата способно оказывать общее раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей. Для защиты органов дыхания используют респираторы типа «Лепесток» и «УК-2».

По окончании работ следует вымыть лицо и руки водой с мылом.

При вдыхании пыли - прополоскать полость рта. При попадании в глаза промыть водой.

**Срок годности:** 1 год со дня изготовления.

ГОСТ 23999-80, производство Казахстан

*С уважением, ЗАО «Абсолют Агро»*